

**Series 6, Máy hút mùi đảo, 90 cm,  
Thép không gỉ  
DIB98JQ50B**



DIZ2CX5C6 ;, DIZ2FX5D1 ;, DZZ0XX0P0 ;, DZZ1XX1B6 ;, DZZ2CB1B4 ;,  
DHZ1231 ;, DHZ1241 ;, DHZ1246 ;, DHZ1251 ;, DHZ1253 ;,  
DHZ1256 ;, DHZ5346 ;, DHZ5385 ;, DIZ2CB114 ;

**Máy hút mùi đảo: giải pháp hoàn hảo cho  
bàn đảo bếp nhờ lắp đặt dễ dàng trên trần  
nhà**

- **PerfectFry:** khô lo cháy khét.
- **Điều khiển cảm ứng DirectSelect:** dễ dàng lựa chọn các chương trình cài đặt và hệ thống đèn mong muốn.
- **Yên tĩnh vượt trội:** máy hút mùi công suất cao với tiếng ồn tối thiểu.
- **EcoSilence Drive™:** động cơ mạnh mẽ tiết kiệm điện cho máy hút mùi lắp trên.

Typology: .....Island/Ceiling  
Chiều dài dây nguồn: ..... 130.0 cm  
Chiều cao của ống khói: ..... 698-878/698-998 mm  
Height of product, without chimney: ..... 46 mm  
Khối lượng: ..... 28.7 kg  
Loại điều khiển: ..... Điện tử  
Số lượng cài đặt tốc độ: ..... Giai đoạn 3 + 2 cài đặt chuyên sâu  
Max. air extraction: ..... 445 m<sup>3</sup>/h  
Tăng tuần hoàn đầu ra vị trí: ..... 457 m<sup>3</sup>/h  
Max. air recirculation: ..... 353 m<sup>3</sup>/h  
Tăng cường vị trí xả khí: ..... 867 m<sup>3</sup>/h  
Số lượng đèn: ..... 4  
Độ ồn: ..... 54 dB(A) re 1pW  
Đường kính cửa thoát khí: ..... 120 / 150 mm  
Vật liệu lọc dầu mỡ: ..... Bộ lọc bằng thép không gỉ có thể giặt được  
Bộ lọc mùi: ..... No  
Chế độ thông gió: ..... Có thể chuyển đổi  
Phụ kiện tùy chọn: ..... DIZ2CX5C6, DIZ2FX5D1, DZZ0XX0P0,  
DZZ1XX1B6, DZZ2CB1B4, DHZ1231, DHZ1241, DHZ1246, DHZ1251,  
DHZ1253, DHZ1256, DHZ5346, DHZ5385, DIZ2CB114  
Loại đèn sử dụng: ..... Đèn LED  
Grease filter type: ..... Kasette  
Công suất: ..... 166 W  
Bảo vệ cầu chì: ..... 10 A  
Điện áp: ..... 220-240 V  
Frequency: ..... 50; 60 Hz  
Loại ổ cắm: ..... Phích cắm GB  
Kiểu cài đặt: ..... Đảo  
Chất liệu của vật thể: ..... Thép không gỉ  
Loại ổ cắm: ..... Phích cắm GB  
Dimensions of the product, with chimney (if exists) (in): ..... x x  
Dimensions of the packed product: ..... 33.07 x 24.01 x 40.94  
Net weight: ..... 63.000 lbs  
Gross weight: ..... 86.000 lbs  
Motor location: ..... Integrated motor in hood chimney  
Cánh đảo gió không hồi lưu: ..... No  
Chiều dài dây nguồn: ..... 130.0 cm  
Dimensions of the product, with chimney (if exists): ..... 744-1044 x  
898.0 x 600.0 mm  
Dimensions of the packed product (HxWxD): ... 840 x 610 x 1040 mm  
Khối lượng: ..... 28.7 kg  
Gross weight: ..... 39.2 kg  
Trì hoãn chế độ tắt: ..... 10 min



## Series 6, Máy hút mùi đảo, 90 cm, Thép không gỉ DIB98JQ50B

### Máy hút mùi đảo: giải pháp hoàn hảo cho bàn đảo bếp nhờ lắp đặt dễ dàng trên trần nhà

- Mức tiết kiệm năng lượng theo tiêu chuẩn Châu Âu: C (dựa trên thang đo tiết kiệm năng lượng từ A+++ đến D)
- Mức tiêu thụ năng lượng trung bình: 31.9 kWh / năm
- Kích thước âm tủ (Cao x Rộng x Sâu): 385 x 524 x 290 mm
- Lắp đặt mùi âm tủ dạng thanh trượt tiện lợi: hệ thống lắp đặt vô cùng đơn giản
- Grease Filtering Efficiency Class: B
- Độ ồn tối đa với chế độ hút xả thải theo tiêu chuẩn EN 60704-2-13: 53 dB(A) re 1 pW đối với chế độ hút thông thường và 68 dB(A) re 1 pW đối với chế độ hút tăng cường

#### Variant:

#### Thiết kế

#### Thông số kỹ thuật

#### Hiệu suất

#### Power:

#### Environment and safety:

#### Chức năng tiện ích

#### Measures:

#### Thông số kỹ thuật

- Máy hút mùi đảo làm từ thép không gỉ
- Tấm lưới lọc mỡ bằng kim loại, có thể làm sạch bằng máy rửa bát
- Thích hợp hút xả thải (ống thoát) hoặc tuần hoàn
- Để thiết bị có thể hút mùi tuần hoàn, cần có bộ lọc tuần hoàn tiêu chuẩn
- Có thể lắp đặt trên trần nhà
- Theo Quy định số 65/2014 của EU
- Hệ thống điều khiển cảm ứng cùng với dây đèn chiếu sáng
- 3 mức công suất hút và 2 chế độ tăng cường
- Tự động chuyển về cài đặt ban đầu sau 6 phút
- Tự động tắt sau 10 phút hoạt động
- Tấm lưới lọc có thể dễ dàng vệ sinh
- Cảm biến chất lượng không khí
- Chức năng giảm độ sáng
- Công nghệ cho phép thiết lập cường độ chiếu sáng theo nhu cầu SoftLight
- Công nghệ BLDC hoạt động hiệu quả
- Hệ thống chiếu sáng đèn LED 2 x 1,5 W
- Cường độ ánh sáng: 423 lux
- Nhiệt độ màu: 3500 K
- Cảnh báo báo hòa bộ lọc dầu mỡ và bộ lọc than hoạt tính
- Vô bộ lọc bằng thép không gỉ, có thể dễ dàng rửa bằng máy rửa chén
- Tấm lưới lọc dầu mỡ bằng kim loại, có thể làm sạch bằng máy rửa chén
- Công suất hút tối đa theo tiêu chuẩn EN 61591 với thiết bị có

đường kính ống dẫn khí 15cm: 445 m<sup>3</sup>/h đối với chế độ hút thông thường và là 867 m<sup>3</sup>/h đối với chế độ hút tăng cường

- Công suất hút tối đa theo tiêu chuẩn EN 61591 với thiết bị có đường kính ống dẫn khí 15cm: 445 m<sup>3</sup>/h đối với chế độ hút thông thường và là 867 m<sup>3</sup>/h đối với chế độ hút tăng cường
- Công suất hút tối đa theo tiêu chuẩn EN 61591: 445 m<sup>3</sup>/h đối với chế độ hút thông thường và 867 m<sup>3</sup>/h đối với chế độ hút tăng cường
- Được bổ sung hệ thống cách âm
- Độ ồn tối đa theo tiêu chuẩn EN 60704-2-13: 54 dB đối với chế độ hút thông thường và là 69 dB đối với chế độ hút tăng cường
- Đường kính ống dẫn khí: Ø150 mm (đường kính bên trong Ø120mm)
- Kích thước lắp đặt với chế độ xả thải (Cao x Rộng x Sâu): 744-924 x 898 x 600 mm
- Kích thước lắp đặt với chế độ tuần hoàn (Cao x Rộng x Sâu): 744-1044 x 898 x 600 mm
- Tổng công suất: 166 W
- Chiều dài dây cáp: 1.75 m
- Điện áp: 220 - 240 V

Theo tiêu chuẩn châu Âu số 65/2014

**Series 6, Máy hút mùi đảo, 90 cm,  
Thép không gỉ  
DIB98JQ50B**

---

